

HONDA

**CHOISIR
VOTRE
AUTOPORTÉE
HONDA**



Honda France

HONDA



POURQUOI ACHETER UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE ?

LES PELOUSES DES GRANDS JARDINS ET PARCS RÉCLAMENT UN MATÉRIEL ADAPTÉ À LEUR SUPERFICIE. POUR ENTREtenir CES VASTES ESPACES ENGAZONNÉS, L'INVESTISSEMENT DANS UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE, ÉGALEMENT APPELÉE TRACTEUR DE TONTE, S'IMPOSE.

SUPERFICIE

Pour des jardins de plus de 2000 m², on orientera notre choix vers une tondeuse autoportée, plus adaptée aux grandes superficies.

LARGEUR DE COUPE

Plus la surface est grande, plus la largeur de coupe doit l'être aussi. Optez pour une largeur de coupe de 92 cm pour les surfaces n'excédant pas les 3000 m² et de 102 à 122 cm pour les surfaces supérieures.

TYPE DE TERRAIN

Vous avez un jardin ponctué de massifs à éviter lors de la tonte ? Votre tondeuse devra être très maniable avec un rayon de braquage faible.

CONFORT UTILISATEUR

Vous allez passer beaucoup de temps sur votre tondeuse pour parcourir les 2000 à 7000 m² de gazon... Autant être bien installé ! L'ergonomie de votre tondeuse est un critère à ne pas négliger. Assurez-vous du confort du siège.

RAMASSAGE OU MULCHING ⁽¹⁾

Un bon ramassage ne doit pas projeter d'herbe dans les plates-bandes. La capacité du bac varie de 280 à 350 litres. Pour vider le bac, vous avez le choix entre un mode manuel en actionnant le levier accessible du siège ou un vidage électrique en appuyant sur un bouton. Toutes nos autoportées sont équipées du mulching⁽¹⁾ pour plus de confort.

CONFORT DE CONDUITE

La transmission, ou boîte de vitesse est un élément important dans le confort de conduite, et dans le prix de la machine. Elle peut être automatique, on parle dans ce cas de transmission hydrostatique.

SÉCURITÉ

Tondre en confiance est primordial. Nos autoportées sont équipées d'un tableau de bord digital pour une lecture optimale des informations. Un capteur de sécurité sous le siège garantit que vous ne puissiez pas démarrer avant d'être assis. Tondre en fin de journée est possible grâce à l'allumage automatique des phares.

LES ATOUTS DE LA GAMME AUTOPORTÉE

HF 2317 FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

IDÉALE POUR 4 000 M²

HF 2417 PERFORMANCE & CONFORT

IDÉALE POUR 5 000 M²

HF 2625 POLYVALENCE & EXCELLENCE

IDÉALE POUR 7 000 M²



MOTEURS V-TWIN

Robustes, fiables, ultra-efficaces et conçus pour une durée de vie plus longue. Déclinés en deux modèles GV530 et GXV 690 conformes à la norme Euro 5.



OPTIFLOW[®]

Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.



MULCHING ⁽¹⁾ ON/OFF VERSAMOW[™]

Un levier permet de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.



TABLEAU DE BORD LCD

Trois modes principaux : régime moteur, tension de la batterie et temps de fonctionnement. D'autres indicateurs essentiels sont également disponibles.



BAC DE RAMASSAGE ÉLECTRONIQUE^{*}

Il libère automatiquement les brins d'herbe en une seule fois. Inutile de quitter le confort de votre siège, il suffit d'appuyer sur un bouton pour vider le bac.



SIÈGE GRAND CONFORT

Un soin particulier et un grand souci du détail ont été accordés à sa création. Cette nouvelle conception est dotée d'accoudoirs pliables pour plus de confort.



VOLANT ERGONOMIQUE

Vous bénéficiez également d'un pommeau permettant de tourner rapidement le volant afin d'effectuer des manœuvres près des arbres et des buissons.



CHARGEUR USB

Vous avez besoin de recharger votre téléphone ? Il vous suffit de brancher votre appareil et de le placer dans son support pratique pour qu'il se recharge pendant l'utilisation de votre autoportée.

(1) Broyage de l'herbe

* Uniquement sur HF2417HTE et 2625HTE



	HF 2317 HME	HF 2417 HBE	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Largeur de coupe (cm)	92	102	102		122	
Moteur	V-twin 4-temps, arbre à cames en tête		V-twin 4-temps, arbre à cames en tête		V-twin 4-temps, arbre à cames en tête	
Cylindrée (cm ³)	530		530		690	
Modèle moteur	GCV 530		GCV 530		GXV 690	
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)*	9,7/2 800		9,7/2 800		13,9/2 800	
Contenance du réservoir de carburant (litres)	5,4		8,5		8,5	
Niveau garanti de puissance sonore en dB(A)**	100		100		105	
Type de transmission	Hydrostatique variable		Hydrostatique variable		Hydrostatique variable	
Vitesse de marche (km/h)	0-8,2		0-8,2		0-8,2	
Optiflow®	Oui		Oui		Oui	
Nombre de lames	2		2		2	
Positionnement de la lame	Asynchrone	Synchronisé	Synchronisé		Synchronisé	
Embrayage de frein de lames	Électro-magnétique		Électro-magnétique		Électro-magnétique	
Vidage du bac de ramassage	Manuel		Manuel	Électrique	Manuel	Électrique
Positions et réglages de la hauteur de coupe (mm)	7 (30-80)	7 (30-90)	7 (30-90)		7 (30-90)	
Contenance du bac de ramassage (L)	280	300	300		350	
Mulching ⁽¹⁾ (Mulching ⁽¹⁾ ON/OFF Versamow™)	-		Oui		Oui	
Volant de direction souple	Oui		Oui		Oui	
Écran LCD couleur	Oui		Oui		Oui	
Siège avec accoudoirs	-		Oui		Oui	
Maintien de la vitesse (quatre phases)	-		Oui		Oui	
Phares LED	-		Oui		Oui	
Prise USB	-		Oui		Oui	
Support pour appareil mobile	-		Oui		Oui	
Poids à vide (kg)	218	236	238	249	261	270
Dimensions (L x P x H (cm))***	244 x 97 x 123	244 x 106 x 123	245 x 106 x 123		245 x 126 x 123	
Pneus avant/Pneus arrière (diamètre x largeur jante (pouces))	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8		15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	
Rayon de braquage (m)	1,8		1,8		1,6	

○ En option / - Non disponible * La puissance nominale des moteurs mentionnée dans ce document est la puissance nette mesurée à 3 600 tr/min sur un moteur de série conformément à la norme SAE J1349. ** Niveau sonore garanti (selon les normes 2000/14/CE et 2005/88/CE). *** Dimensions : L - y compris le bac de ramassage, P - y compris le plateau de coupe. La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda (1) Broyage de l'herbe

LES PLUS SERVICES CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

Un accueil personnalisé, des conseils avisés.

Confiez vos produits pour l'entretien courant à des professionnels et prolongez leur durée de vie.

QUALITÉ DE SERVICES

Notre personnel régulièrement formé aux standards de la marque.

Nos techniciens à l'écoute pour vous apporter des conseils adaptés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d'origine Honda sont disponibles pendant 10 ans minimum ⁽²⁾.

PRISE EN MAIN

Vos produits sont préparés et prêts à l'emploi.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Garantie de durabilité de 3 ans supplémentaires à 139 € ⁽²⁾.

⁽²⁾ Voir conditions en magasin ou sur honda.fr